

FELGEN

Warengruppe	Felgen
Artikelnummer	31460052
Felgengröße (gültig)	9.00 x 22.5 H
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	M22
Einpresstiefe [mm]	+160.8
Halber Mittenabstand (HMA) [mm]	175
Felgenfarbe	Silber
Marke	Accuride



Technische Informationen

Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	4.500
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	130
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	3.750
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	130
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Nettogewicht [kg] (gültig)	43,20
Hump	H
Ein-/mehnteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Hohlraumversiegelt	Nein

Verschweißung beidseitig	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Felgenzentrierung	MZ
Bolzenlochanzahl	10
Bolzenlochausführung EUWA	M22
Bolzenlochdurchmesser [mm]	26
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	9.7
Vormontiertes Ventil	Ja
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventilbezeichnung	58 MS
Ventilbezeichnung ETRTO	V3.22.1
Ventillänge [mm]	58,0
Ventilwinkel [°]	45