

FELGEN

| | |
|----------------------|--------------------|
| Warengruppe | Felgen |
| Artikelnummer | 33060409 |
| Felgenreöße (gültig) | AG 20.00 x 22.5 H2 |
| Anschluss Felge | 8/221/275 |
| Bolzenlochausführung | A3 |
| Felgenfarbe | Silber |
| Marke | Jantsa |



Technische Informationen

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 7.600 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 40 |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg] | 5.600 |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 65 |
| Tragfähigkeit Felgen 3 [kg] | 8.850 |
| Geschwindigkeit Felgen 3 [km/h] | 25 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 65 |
| Antriebsart | Angetriebene & gezogene Achse |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 60,00 |
| Hump | H2 |
| Ventilschutz | VSH |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Ein-/mehnteilig | einteilig |
| Felgenmaterial | Stahl |
| RAL | RAL9006 |
| Hohlraumversiegelt | Nein |
| Verschweißung beidseitig | Nein |
| Belüftungslöcher | Nein |
| Felgenzentrierung | BZ |
| Bolzenlochanzahl | 8 |
| Bolzenlochausführung EUWA | B22 ES 36 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm] | 27 |
| Ansenkung | Kugel |
| Kugelansenkung [mm] | R18 |
| Nabenlochdurchmesser [mm] | 221 |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 275 |
| Ventilsitz | ALV |
| Ventillochdurchmesser [mm] | 15.7 |
| Vormontiertes Ventil | Nein |
| TPMS-kompatibles Ventil | Nein |