

## FELGEN

Warengruppe	Felgen
Artikelnummer	33060573
Felgenreöße (gültig)	AG 24.00 x 26.5 H2
Anschluss Felge	12/372/425
Bolzenlochausführung	A3
Einpresstiefe [mm]	-5
Felgenfarbe	Gelb
Marke	Jantsa



## Technische Informationen

Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	11.950
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	8.800
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	65
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Nettogewicht [kg] (gültig)	110,00
Hump	H2
Ventilschutz	VSV
Ein-/mehnteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl

RAL	RAL1004
Hohlraumversiegelt	Nein
Forstverstärkung	Hornverst. Ø16 mm
Knurling	ohne Knurling
Verschweißung beidseitig	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Felgenzentrierung	BZ
Bolzenlochanzahl	12
Bolzenlochausführung EUWA	B22 ES 36
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Nabenlochdurchmesser [mm]	372
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	425
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein