

## FELGEN

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Warengruppe            | Felgen         |
| Artikelnummer          | 39600089       |
| Felgengröße (gültig)   | 5.50 A x 8 H2  |
| Nabenausführung        | Endkappenmont. |
| Lagertyp               | Kugellager     |
| Wellendurchmesser [mm] | 25             |
| Einbaulänge [mm]       | 89             |
| Nabenlänge [mm]        | 100            |
| Felgenfarbe            | Silber         |
| Marke                  | Starco         |



**STARCO**

## Technische Informationen

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 500            |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 20             |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 20             |
| Luftdruck maximal [bar]         | 4,50           |
| Antriebsart                     | Gezogene Achse |
| Nettogewicht [kg] (gültig)      | 3,25           |
| Hump                            | H2             |
| Ein-/mehrteilig                 | einteilig      |
| Felgenmaterial                  | Stahl          |
| RAL                             | RAL9006        |
| Schüsselstärke [mm]             | 2              |

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Verschweißung beidseitig     | Nein        |
| Anzahl Ablauflöcher          | 3           |
| Versetzte Nabe               | Nein        |
| Zusätzliche Buchse notwendig | Nein        |
| Ventilsitz                   | ALV         |
| Ventillochdurchmesser [mm]   | 11.3        |
| Vormontiertes Ventil         | Ja          |
| TPMS-kompatibles Ventil      | Nein        |
| Ventilausführung             | Gummiventil |
| Ventilbezeichnung            | TR 413      |
| Ventillänge [mm]             | 43,0        |