

FELGEN

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Warengruppe          | Felgen        |
| Artikelnummer        | 39600314      |
| Felgengröße (gültig) | 5.5 J x 12 H2 |
| Anschluss Felge      | 5/114.5/165.1 |
| Bolzenlochausführung | E18           |
| Felgenfarbe          | Silber        |
| Marke                | Starco        |



Technische Informationen

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 900            |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 140            |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 140            |
| Antriebsart                     | Gezogene Achse |
| Nettogewicht [kg] (gültig)      | 7,60           |
| Hump                            | H2             |
| Ein-/mehrteilig                 | einteilig      |
| Felgenmaterial                  | Stahl          |
| RAL                             | RAL9006        |
| Hohlraumversiegelt              | Nein           |
| Verschweißung beidseitig        | Nein           |

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Belüftungslöcher                | Nein  |
| Felgenzentrierung               | BZ    |
| Bolzenlochanzahl                | 5     |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 18.5  |
| Ansenkung                       | Kegel |
| Kegelsenkung [°]                | C80   |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 114.5 |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 165.1 |
| Ventilsitz                      | ALV   |
| Ventillochdurchmesser [mm]      | 11.3  |
| Vormontiertes Ventil            | Nein  |
| TPMS-kompatibles Ventil         | Nein  |
| Geeignet für RDA                | Nein  |