

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59600046
Radgröße (gültig)	155 R 13 C
Marke	Security
Profil	TR603
Felgengröße (gültig)	4.5 J x 13 H2
Anschluss Felge	4/57/100
Bolzenlochausführung	E16
Einpresstiefe [mm]	+30
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	600
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	140
Nettogewicht [kg] (gültig)	11,92
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 18345277
Index, PR	91 / 89 N (90 / 88 R), 8 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	615
Geschwindigkeit 1 [km/h]	140
Tragfähigkeit 2 [kg]	600
Geschwindigkeit 2 [km/h]	170
Tragfähigkeit 3 [kg]	580
Geschwindigkeit 3 [km/h]	140

Tragfähigkeit 4 [kg]	560
Geschwindigkeit 4 [km/h]	170
Luftdruck maximal [bar]	4,50
TL/TT	TL
M+S	M+S
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 54 ECE 117
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	B
Reifenbreite [mm]	157
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	270
Abrollumfang [mm]	1.751
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 39600309
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	600
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	140
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	140
Antriebsart	Gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	4
Nabenlochdurchmesser [mm]	57
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	100
Bolzenlochdurchmesser [mm]	15.5
Ansenkung	Kegel
Kegelsenkung [°]	C60

Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Schüsselstärke [mm]	10
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehnteilig	einteilig
Hump	H2
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47200650
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	11.3
Ventilausführung	Gummiventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V2.03.1
Ventillänge [mm]	43,0
Ventilwinkel [°]	gerade