

RÄDER

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Warengruppe | Räder |
| Artikelnummer | 59600123 |
| Radgröße (gültig) | 165 / 70 R 13 |
| Marke | Security |
| Profil | AW414 |
| Felgenreöße (gültig) | 4.5 J x 13 H2 |
| Anschluss Felge | 5/67/112 |
| Bolzenlochausführung | E12 |
| Einpresstiefe [mm] | +30 |
| Felgenfarbe | Silber |
| Tragfähigkeit Kompletttrad [kg] | 500 |
| Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h] | 140 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 12,72 |
| RDRA (Reifendruckregelanlage) | Nein |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem) | Nein |



Technische Informationen

| | |
|------------------------------|------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 18345285 |
| Index, PR | 84 N |
| Tragfähigkeit 1 [kg] | 500 |
| Geschwindigkeit 1 [km/h] | 140 |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,70 |
| TL/TT | TL |
| M+S | M+S |
| Reifenfarbe | Schwarz |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| E-Ready | Nein |
| Antistatisch | Nein |
| ECE Regelungsnummer | ECE 54 ECE 117 |
| Rollwiderstand | C |
| Nasshaftung | C |
| Rollgeräusch [db] | 70 |
| Rollgeräusch Level | B |
| Reifenbreite [mm] | 170 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 255 |
| Abrollumfang [mm] | 1.714 |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge | • 30045101 |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 625 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 140 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 140 |
| Antriebsart | Gezogene Achse |
| Bolzenlochanzahl | 5 |
| Nabenlochdurchmesser [mm] | 67 |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 112 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm] | 16 |
| Ansenkung | Kugel |
| Kugelansenkung [mm] | R12 |
| Felgenzentrierung | BZ |
| Felgenmaterial | Stahl |
| RAL | RAL9006 |
| Ventilsitz | ALV |
| Schüsselstärke [mm] | 4.25 |
| Belüftungslöcher | Ja |

| | |
|------------------------------|-------------|
| Ein-/mehnteilig | einteilig |
| Hump | H2 |
| Hohlraumversiegelt | Nein |
| Verschweißung beidseitig | Nein |
| Baugruppe Artikel-Nr. Ventil | • 47200650 |
| Vormontiertes Ventil | Nein |
| TPMS-kompatibles Ventil | Nein |
| Ventillochdurchmesser [mm] | 11.3 |
| Ventilausführung | Gummiventil |
| Ventilbezeichnung ETRTO | V2.03.1 |
| Ventillänge [mm] | 43,0 |
| Ventilwinkel [°] | gerade |