

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59600513
Radgröße (gültig)	195 R 14 C
Marke	Security
Profil	TR603
Felgenreöße (gültig)	6 J x 14 H2
Anschluss Felge	6/161/205
Bolzenlochausführung	E2
Einpresstiefe [mm]	-5
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	1.000
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	140
Nettogewicht [kg] (gültig)	21,02
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 18366351
Index, PR	106 / 104 R (108 N), 8 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	950
Geschwindigkeit 1 [km/h]	170
Tragfähigkeit 2 [kg]	1000
Geschwindigkeit 2 [km/h]	140
Tragfähigkeit 3 [kg]	900
Geschwindigkeit 3 [km/h]	170

Luftdruck maximal [bar]	4,50
TL/TT	TL
M+S	M+S
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 54 ECE 117
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	B
Reifenbreite [mm]	198
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	310
Abrollumfang [mm]	2.018
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 39800450
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	1.250
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	140
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	140
Antriebsart	Gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	6
Nabenlochdurchmesser [mm]	161
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	205
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl

RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	einteilig
Hump	H2
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47200650
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	11.3
Ventilausführung	Gummiventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V2.03.1
Ventillänge [mm]	43,0
Ventilwinkel [°]	gerade