

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59600969
Radgröße (gültig)	225 / 70 R 15 C
Marke	Kenda
Profil	KR101 MasterTrail 3G
Felgenreöße (gültig)	6 J x 15 H2
Anschluss Felge	6/161/205
Bolzenlochausführung	A2
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	1.250
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	140
Nettogewicht [kg] (gültig)	23,92
RDA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 19266146
Index, PR	116 / 114 N
Tragfähigkeit 1 [kg]	1250
Geschwindigkeit 1 [km/h]	140
Tragfähigkeit 3 [kg]	1180
Geschwindigkeit 3 [km/h]	140
Luftdruck maximal [bar]	4,75
TL/TT	TL
M+S	M+S

Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 54 ECE 117
Rollwiderstand	A
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	B
Reifenbreite [mm]	228
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	314
Abrollumfang [mm]	2.112
Profiltiefe [mm]	5,8
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 31610095
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	1.285
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	100
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	140
Antriebsart	Gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	6
Nabenlochdurchmesser [mm]	161
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	205
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21,5
Bolzenlochausführung EUWA	B18 ES 32
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006

Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehnteilig	einteilig
Hump	H2
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47200650
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	11.3
Ventilausführung	Gummiventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V2.03.1
Ventillänge [mm]	43,0
Ventilwinkel [°]	gerade