

RÄDER

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Warengruppe | Räder |
| Artikelnummer | 59696012 |
| Radgröße (gültig) | 5.00 - 10 |
| Marke | Kenda |
| Profil | K364 |
| Felgengröße (gültig) | 3.50 B x 10 H2 |
| Anschluss Felge | 4/60/100 |
| Felgenfarbe | Silber |
| Tragfähigkeit Kompletttrad [kg] | 437 |
| Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h] | 130 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 8,93 |
| RDRA (Reifendruckregelanlage) | Nein |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem) | Nein |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

 **KENDA**

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 19266061 |
| Index, PR | 79 M, 6 PR |
| Tragfähigkeit 1 [kg] | 437 |
| Geschwindigkeit 1 [km/h] | 130 |
| Luftdruck maximal [bar] | 3,40 |
| TL/TT | TL |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| E-Ready | Nein |
| Antistatisch | Nein |
| ECE Regelungsnummer | ECE 54 |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Reifenbreite [mm] | 138 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 239 |
| Abrollumfang [mm] | 1.575 |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge | • 39600289 |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 500 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 140 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 130 |
| Antriebsart | Gezogene Achse |
| Bolzenlochanzahl | 4 |
| Nabenlochdurchmesser [mm] | 60 |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 100 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm] | 14.5 |
| Ansenkung | Kegel |
| Kegelsenkung [°] | C60 |
| Felgenzentrierung | BZ |
| Felgenmaterial | Stahl |
| RAL | RAL9006 |
| Ventilsitz | ALV |
| Belüftungslöcher | Nein |
| Ein-/mehrteilig | einteilig |
| Hump | H2 |
| Hohlraumversiegelt | Nein |
| Verschweißung beidseitig | Nein |
| Baugruppe Artikel-Nr. Ventil | • 47200650 |
| Vormontiertes Ventil | Nein |
| TPMS-kompatibles Ventil | Nein |
| Ventillochdurchmesser [mm] | 11.3 |

| | |
|-------------------------|-------------|
| Ventilausführung | Gummiventil |
| Ventilbezeichnung ETRTO | V2.03.1 |
| Ventillänge [mm] | 43,0 |
| Ventilwinkel [°] | gerade |