

RÄDER

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Warengruppe | Räder |
| Artikelnummer | 59696063 |
| Radgröße (gültig) | 16 x 6.50 - 8 |
| Marke | Deli |
| Profil | S-317 |
| Index, PR | 72 A6, 6 PR |
| TL/TT | TT |
| Nabenausführung | Endkappenmont. |
| Lagertyp | Kugellager |
| Wellendurchmesser [mm] | 25 |
| Einbaulänge [mm] | 64 |
| Nabenlänge [mm] | 73 |
| Felgenfarbe | Silber |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg] | 355 |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 16 |



Deli Tire
ROAD SYMBIOSIS

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|-------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 19110128 |
| Index, PR | 72 A6, 6 PR |
| TL/TT | TT |
| Marke | Deli |
| Profil | S-317 |
| Antistatisch | Nein |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Luftdruck maximal [bar] | 2,90 |
| Reifenbreite [mm] | 168 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 188 |
| Abrollumfang [mm] | 1.230 |
| Profiltiefe [mm] | 2,0 |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge | • 39600052 |
| Felgenreöße (gültig) | 5.50 A x 8 H2 |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 700 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 16 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 16 |
| Antriebsart | Gezogene Achse |
| Hump | H2 |
| Ein-/mehrteilig | einteilig |
| Felgenmaterial | Stahl |
| RAL | RAL9006 |
| Anzahl Ablauflöcher | 3 |
| Verschweißung beidseitig | Nein |
| Versetzte Nabe | Ja |
| Zusätzliche Buchse notwendig | Nein |
| Ventilsitz | ALV |
| Ventillochdurchmesser [mm] | 11.3 |
| Ventilbezeichnung | TR 13 |