

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59696577
Radgröße (gültig)	260 / 75 - 15.3
Marke	Deli
Profil	SG-816
Felgengröße (gültig)	9.00 x 15.3
Anschluss Felge	6/161/205
Bolzenlochausführung	E2
Einpresstiefe [mm]	-5
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	1.090
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	26,65
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Bohnenkamp
Moving Professionals

Deli Tire
ROAD SYMBIOSIS

Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 19172433
Index, PR	111 A8 / 123 A8
Tragfähigkeit 1 [kg]	1090
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	1550
Geschwindigkeit 2 [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	3,90
TL/TT	TL

Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	268
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	346
Abrollumfang [mm]	2.317
Profiltiefe [mm]	9,0
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 31810195
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	2.800
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	25
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	2.650
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	6
Nabenlochdurchmesser [mm]	161
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	205
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	einteilig

Hump	kein Hump
Hohlraumversiegelt	Nein
Knurling	ohne Knurling
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201038
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade