

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59696580
Radgröße (gültig)	185 R 14 C
Marke	GT Radial
Profil	KargoMax ST 6000
Felgenreöße (gültig)	5.5 J x 14 H2
Anschluss Felge	4/57/100
Bolzenlochausführung	E16
Einpresstiefe [mm]	+30
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Kompletttrad [kg]	750
Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h]	140
Nettogewicht [kg] (gültig)	19,40
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**GT** RADIAL

## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 19866023
Index, PR	104 / 102 N
Tragfähigkeit 1 [kg]	900
Geschwindigkeit 1 [km/h]	140
Tragfähigkeit 3 [kg]	850
Geschwindigkeit 3 [km/h]	140
Luftdruck maximal [bar]	4,50
TL/TT	TL

M+S	M+S
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 54 ECE 117
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	C
Rollgeräusch [db]	70
Rollgeräusch Level	B
Reifenbreite [mm]	188
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	293
Abrollumfang [mm]	1.983
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 39600671
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	750
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	140
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	140
Antriebsart	Gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	4
Nabenlochdurchmesser [mm]	57
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	100
Bolzenlochdurchmesser [mm]	15.5
Ansenkung	Kegel
Kegelsenkung [°]	C60
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV

Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	einteilig
Hump	H2
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47200650
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	11.3
Ventilausführung	Gummiventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V2.03.1
Ventillänge [mm]	43,0
Ventilwinkel [°]	gerade