

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59737479
Radgröße (gültig)	12 - 16.5
Marke	Kenda
Profil	K395 Power Grip
Felgenreöße (gültig)	9.75 x 16.5 H2
Anschluss Felge	5/108/139.5
Einpresstiefe [mm]	-25
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	1.610
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	10
Nettogewicht [kg] (gültig)	47,43
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 19271114
Index, PR	145 A2, 12 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	2900
Geschwindigkeit 1 [km/h]	10
Luftdruck maximal [bar]	5,50
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein

ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	316
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	401
Abrollumfang [mm]	2.610
Profiltiefe [mm]	19,0
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 39600996
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	1.610
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	25
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	1.030
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	10
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	5
Nabenlochdurchmesser [mm]	108
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	139.5
Bolzenlochdurchmesser [mm]	17.5
Felgenzentrierung	MZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/meherteilig	einteilig
Hump	H2
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201095
Vormontiertes Ventil	Nein

---

TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	11.3
Ventilausführung	Metallventil
Ventillänge [mm]	42,0
Ventilwinkel [°]	gerade