

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59758077
Radgröße (gültig)	195 / 70 R 14
Marke	BK Trailer
Profil	202
Felgenreöße (gültig)	6 J x 14 H2
Anschluss Felge	6/161/205
Bolzenlochausführung	E2
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	710
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	140
Nettogewicht [kg] (gültig)	16,92
RDA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 18545100
Index, PR	96 N
Tragfähigkeit 1 [kg]	710
Geschwindigkeit 1 [km/h]	140
Luftdruck maximal [bar]	2,90
TL/TT	TL
M+S	M+S
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein

Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 30 ECE 117
Rollwiderstand	D
Nasshaftung	D
Rollgeräusch [db]	72
Rollgeräusch Level	B
Reifenbreite [mm]	201
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	285
Abrollumfang [mm]	1.922
Profiltiefe [mm]	5,5
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 39800445
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	1.250
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	140
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	140
Antriebsart	Gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	6
Nabenlochdurchmesser [mm]	161
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	205
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	einteilig

Hump	H2
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47200650
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	11.3
Ventilausführung	Gummiventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V2.03.1
Ventillänge [mm]	43,0
Ventilwinkel [°]	gerade