

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59909174
Radgröße (gültig)	280 / 70 R 18
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 765
Felgenreöße (gültig)	W 9 x 18 H2
Anschluss Felge	5/108/139.5
Einpresstiefe [mm]	-13
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	1.180
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	52,91
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15726566
Index, PR	114 A8 / 114 B
Tragfähigkeit 1 [kg]	1180
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	1180
Geschwindigkeit 2 [km/h]	50
Luftdruck maximal [bar]	2,40
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz

E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	282
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	381
Abrollumfang [mm]	2.547
Profiltiefe [mm]	32,0
Stollenanzahl	17x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	49,5
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 39600419
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	750
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	30
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	5
Nabenlochdurchmesser [mm]	108
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	139.5
Bolzenlochdurchmesser [mm]	17.5
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/meherteilig	einteilig
Hump	H2
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein

Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47200570
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Gummiventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V2.03.3
Ventillänge [mm]	43,0
Ventilwinkel [°]	gerade