

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59910055
Radgröße (gültig)	26 x 12.00 - 12
Marke	BKT
Profil	LG 306
Felgenreöße (gültig)	10.50 I x 12 H2
Anschluss Felge	5/66.6/112
Bolzenlochausführung	E1
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	1.120
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	15
Nettogewicht [kg] (gültig)	33,67
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15710500
Index, PR	116 A3 / 112 A6, 8 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	1250
Geschwindigkeit 1 [km/h]	15
Tragfähigkeit 2 [kg]	1120
Geschwindigkeit 2 [km/h]	30
Luftdruck maximal [bar]	3,00
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz

E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	310
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	283
Abrollumfang [mm]	1.856
Profiltiefe [mm]	10,0
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 30810300
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	1.120
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	15
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	1.000
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	15
Antriebsart	Gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	5
Nabenlochdurchmesser [mm]	66.6
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	112
Bolzenlochdurchmesser [mm]	18.5
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R14
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	einteilig
Hump	H2

Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47200570
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Gummiventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V2.03.3
Ventillänge [mm]	43,0
Ventilwinkel [°]	gerade