

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59911060
Radgröße (gültig)	7.00 - 12
Marke	BKT
Profil	AS 504
Felgenreöße (gültig)	5 JA x 12
Anschluss Felge	5/67/112
Bolzenlochausführung	B1
Einpresstiefe [mm]	+40
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Kompletttrad [kg]	560
Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	19,65
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15711300
Index, PR	75 A8 / 88 A8, 4 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	387
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	560
Geschwindigkeit 2 [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	2,40
TL/TT	TL

Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	187
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	300
Abrollumfang [mm]	2.001
Profiltiefe [mm]	19,0
Stollenanzahl	22x2
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 30820101
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	990
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	5
Nabenlochdurchmesser [mm]	67
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	112
Bolzenlochdurchmesser [mm]	18.5
Bolzenlochausführung EUWA	B14 DS 28
Ansenkung	Kugel
Kugelsenkung [mm]	R14
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	einteilig

Hump	kein Hump
Ventilschutz	VSH
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47200650
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	11.3
Ventilausführung	Gummiventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V2.03.1
Ventillänge [mm]	43,0
Ventilwinkel [°]	gerade