

## RÄDER

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Warengruppe                        | Räder            |
| Artikelnummer                      | 59911286         |
| Radgröße (gültig)                  | 11.5 / 80 - 15.3 |
| Marke                              | BKT              |
| Profil                             | AW 702           |
| Felgenreöße (gültig)               | 9.00 x 15.3      |
| Anschluss Felge                    | 6/161/205        |
| Bolzenlochausführung               | A2               |
| Einpresstiefe [mm]                 | -5               |
| Felgenfarbe                        | Silber           |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg]     | 2.725            |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 40               |
| Nettogewicht [kg] (gültig)         | 41,78            |
| RDRA (Reifendruckregelanlage)      | Nein             |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem)   | Nein             |



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals



## Technische Informationen

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15711797    |
| Index, PR                    | 143 A8, 18 PR |
| Tragfähigkeit 1 [kg]         | 2725          |
| Geschwindigkeit 1 [km/h]     | 40            |
| Luftdruck maximal [bar]      | 6,10          |
| TL/TT                        | TL            |
| Reifenfarbe                  | Schwarz       |
| E-Ready                      | Nein          |

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Antistatisch                    | Nein                          |
| ECE Regelungsnummer             | ECE 106                       |
| Reifenbreite [mm]               | 297                           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]     | 370                           |
| Abrollumfang [mm]               | 2.473                         |
| Profiltiefe [mm]                | 10,0                          |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge     | • 31210095                    |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 4.000                         |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 25                            |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]     | 3.450                         |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 40                            |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 40                            |
| Antriebsart                     | Angetriebene & gezogene Achse |
| Bolzenlochanzahl                | 6                             |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 161                           |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 205                           |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 21.5                          |
| Bolzenlochausführung EUWA       | B18 ES 32                     |
| Ansenkung                       | Kugel                         |
| Kugelansenkung [mm]             | R16                           |
| Felgenzentrierung               | BZ                            |
| Felgenmaterial                  | Stahl                         |
| RAL                             | RAL9006                       |
| Ventilsitz                      | ALV                           |
| Belüftungslöcher                | Nein                          |
| Ein-/meherteilig                | einteilig                     |
| Hump                            | kein Hump                     |

---

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Hohlraumversiegelt           | Nein         |
| Verschweißung beidseitig     | Nein         |
| Baugruppe Artikel-Nr. Ventil | • 47201038   |
| Vormontiertes Ventil         | Nein         |
| TPMS-kompatibles Ventil      | Nein         |
| Ventillochdurchmesser [mm]   | 15.7         |
| Ventilausführung             | Metallventil |
| Ventilbezeichnung ETRTO      | V5.01.1      |
| Ventillänge [mm]             | 50,0         |
| Ventilwinkel [°]             | gerade       |