

RÄDER

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Warengruppe                        | Räder            |
| Artikelnummer                      | 59911413         |
| Radgröße (gültig)                  | 10.0 / 75 - 15.3 |
| Marke                              | BKT              |
| Profil                             | AW 702           |
| Felgengröße (gültig)               | 9.00 x 15.3      |
| Anschluss Felge                    | 6/161/205        |
| Bolzenlochausführung               | B2               |
| Einpresstiefe [mm]                 | -40              |
| Felgenfarbe                        | Silber           |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg]     | 1.550            |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 40               |
| Nettogewicht [kg] (gültig)         | 31,55            |
| RDA (Reifendruckregelanlage)       | Nein             |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem)   | Nein             |



Technische Informationen

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15711730    |
| Index, PR                    | 123 A8, 10 PR |
| Tragfähigkeit 1 [kg]         | 1550          |
| Geschwindigkeit 1 [km/h]     | 40            |
| Luftdruck maximal [bar]      | 3,90          |
| TL/TT                        | TL            |
| Reifenfarbe                  | Schwarz       |
| E-Ready                      | Nein          |

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Antistatisch                    | Nein           |
| ECE Regelungsnummer             | ECE 106        |
| Reifenbreite [mm]               | 274            |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]     | 351            |
| Abrollumfang [mm]               | 2.213          |
| Profiltiefe [mm]                | 10,5           |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge     | • 30810181     |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 2.700          |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 40             |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]     | 2.180          |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 60             |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 40             |
| Antriebsart                     | Gezogene Achse |
| Bolzenlochanzahl                | 6              |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 161            |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 205            |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 21.5           |
| Bolzenlochausführung EUWA       | B18 DS 32      |
| Ansenkung                       | Kugel          |
| Kugelansenkung [mm]             | R16            |
| Felgenzentrierung               | BZ             |
| Felgenmaterial                  | Stahl          |
| RAL                             | RAL9006        |
| Ventilsitz                      | ALV            |
| Belüftungslöcher                | Nein           |
| Ein-/mehrteilig                 | einteilig      |
| Hump                            | kein Hump      |

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Ventilschutz                 | VSH         |
| Hohlraumversiegelt           | Nein        |
| Verschweißung beidseitig     | Nein        |
| Baugruppe Artikel-Nr. Ventil | • 47201039  |
| Vormontiertes Ventil         | Nein        |
| TPMS-kompatibles Ventil      | Nein        |
| Ventillochdurchmesser [mm]   | 15.7        |
| Ventilausführung             | Gummiventil |
| Ventillänge [mm]             | 55,0        |
| Ventilwinkel [°]             | gerade      |