

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59911571
Radgröße (gültig)	11.5 / 80 - 15.3
Marke	BKT
Profil	AS 504
Felgenreöße (gültig)	9.00 x 15.3
Anschluss Felge	6/161/205
Bolzenlochausführung	B2
Einpresstiefe [mm]	-40
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	2.180
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	44,73
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15711780
Index, PR	123 A8 / 135 A8, 12 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	1550
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	2180
Geschwindigkeit 2 [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	4,10
TL/TT	TL

Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	290
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	380
Abrollumfang [mm]	2.540
Profiltiefe [mm]	23,0
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 30810181
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	2.700
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	2.180
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	60
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Antriebsart	Gezogene Achse
Bolzenlochzahl	6
Nabenlochdurchmesser [mm]	161
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	205
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Bolzenlochausführung EUWA	B18 DS 32
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein

---

Ein-/mehnteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Ventilschutz	VSH
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201039
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Gummiventil
Ventillänge [mm]	55,0
Ventilwinkel [°]	gerade