

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59911704
Radgröße (gültig)	480 / 45 - 17
Marke	Alliance
Profil	FarmPRO 327
Felgenreöße (gültig)	16.00 x 17
Anschluss Felge	6/161/205
Bolzenlochausführung	A2
Einpresstiefe [mm]	-70
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	3.250
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	79,94
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15211682
Index, PR	136 A8 / 149 A8, 18 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	2240
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	3250
Geschwindigkeit 2 [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	3,30
TL/TT	TL

Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	480
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	400
Abrollumfang [mm]	2.592
Profiltiefe [mm]	13,1
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 30810350
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	4.000
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	3.250
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	6
Nabenlochdurchmesser [mm]	161
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	205
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Bolzenlochausführung EUWA	B18 ES 32
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein

Ein-/mehnteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47200570
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Gummiventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V2.03.3
Ventillänge [mm]	43,0
Ventilwinkel [°]	gerade