

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59912078
Radgröße (gültig)	420 / 85 R 38
Marke	Firestone
Profil	Performer 85
Felgenreöße (gültig)	DW 12 L x 38
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	B3
Einpresstiefe [mm]	+56
Felgenfarbe	Rot
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	2.800
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	65
Nettogewicht [kg] (gültig)	272,05
RDA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 10626426
Index, PR	144 D / 141 E
Tragfähigkeit 1 [kg]	2800
Geschwindigkeit 1 [km/h]	65
Tragfähigkeit 2 [kg]	2575
Geschwindigkeit 2 [km/h]	70
Luftdruck maximal [bar]	1,60
TL/TT	TL

Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
Laufrichtung	Links
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Reifenbreite [mm]	447
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	758
Abrollumfang [mm]	5.043
Profiltiefe [mm]	49,5
Stollenanzahl	21x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	326,25
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 39123160
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	5.960
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	65
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	10
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Bolzenlochausführung EUWA	B22 DS 36
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL3000
Ventilsitz	ALV

Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehnteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Ventilschutz	VSH
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201038
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade