

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59913092
Radgröße (gültig)	420 / 55 - 17
Marke	BKT
Profil	AS 504
Felgenreiße (gültig)	13.00 x 17
Anschluss Felge	6/161/205
Bolzenlochausführung	A2
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	2.900
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	70,06
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15711867
Index, PR	133 A8 / 145 A8, 16 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	2060
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	2900
Geschwindigkeit 2 [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	3,50
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz

E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
Laufrichtung	Links
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	430
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	407
Abrollumfang [mm]	2.712
Profiltiefe [mm]	19,8
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 33060076
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	4.000
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	25
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	3.400
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Bolzenlochanzahl	6
Nabenlochdurchmesser [mm]	161
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	205
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Bolzenlochausführung EUWA	B18 ES 32
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	einteilig

Hump	kein Hump
Ventilschutz	VSH
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Anzahl Ablauflöcher	2
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47200570
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Gummiventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V2.03.3
Ventillänge [mm]	43,0
Ventilwinkel [°]	gerade