

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59913215
Radgröße (gültig)	420 / 55 - 17
Marke	BKT
Profil	AW 726
Felgenreiße (gültig)	13.00 x 17
Anschluss Felge	6/161/205
Bolzenlochausführung	A2
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	2.060
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	65,71
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15711866
Index, PR	121 A8 / 133 A8
Tragfähigkeit 1 [kg]	1450
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	2060
Geschwindigkeit 2 [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	2,00
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz

E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	415
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	392
Abrollumfang [mm]	2.584
Profiltiefe [mm]	13,5
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 33060081
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	4.950
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	25
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	4.150
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Bolzenlochzahl	6
Nabenlochdurchmesser [mm]	161
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	205
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Bolzenlochausführung EUWA	B18 ES 32
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/meherteilig	einteilig
Hump	kein Hump

Ventilschutz	VSH
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47200570
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Gummiventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V2.03.3
Ventillänge [mm]	43,0
Ventilwinkel [°]	gerade