

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59913327
Radgröße (gültig)	500 / 60 - 22.5
Marke	Alliance
Profil	Flotation 331
Felgenreöße (gültig)	AG 16.00 x 22.5 H2
Anschluss Felge	8/221/275
Bolzenlochausführung	A3
Einpresstiefe [mm]	+10
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Kompletttrad [kg]	4.875
Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	130,15
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15212582
Index, PR	151 A8 / 163 A8, 16 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	3450
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	4875
Geschwindigkeit 2 [km/h]	40
Luftdruck maximal [bar]	3,20
TL/TT	TL

Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
Laufrichtung	Rechts
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	503
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	519
Abrollumfang [mm]	3.472
Profiltiefe [mm]	39,0
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 33060367
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	6.800
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	5.000
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	8
Nabenlochdurchmesser [mm]	221
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	275
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Bolzenlochausführung EUWA	B22 ES 36
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV

Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	einteilig
Hump	H2
Ventilschutz	VSH
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201039
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Gummiventil
Ventillänge [mm]	55,0
Ventilwinkel [°]	gerade