

## RÄDER

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Warengruppe                        | Räder              |
| Artikelnummer                      | 59913382           |
| Radgröße (gültig)                  | 550 / 45 - 22.5    |
| Marke                              | Alliance           |
| Profil                             | Flotation 328      |
| Felgengröße (gültig)               | AG 16.00 x 22.5 H2 |
| Anschluss Felge                    | 6/161/205          |
| Bolzenlochausführung               | A2                 |
| Einpresstiefe [mm]                 | -50                |
| Felgenfarbe                        | Silber             |
| Felgenserie                        | Profiline          |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg]     | 4.375              |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 40                 |
| Nettogewicht [kg] (gültig)         | 126,43             |
| RDA (Reifendruckregelanlage)       | Nein               |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem)   | Nein               |



## Technische Informationen

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15212598             |
| Index, PR                    | 147 A8 / 159 A8, 16 PR |
| Tragfähigkeit 1 [kg]         | 3075                   |
| Geschwindigkeit 1 [km/h]     | 40                     |
| Tragfähigkeit 2 [kg]         | 4375                   |
| Geschwindigkeit 2 [km/h]     | 40                     |
| Luftdruck maximal [bar]      | 2,80                   |

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| TL/TT                           | TL                            |
| Reifenfarbe                     | Schwarz                       |
| E-Ready                         | Nein                          |
| Antistatisch                    | Nein                          |
| ECE Regelungsnummer             | ECE 106                       |
| Reifenbreite [mm]               | 550                           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]     | 476                           |
| Abrollumfang [mm]               | 3.175                         |
| Profiltiefe [mm]                | 25,0                          |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge     | • 31612651                    |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 4.375                         |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 40                            |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 50                            |
| Antriebsart                     | Angetriebene & gezogene Achse |
| Bolzenlochanzahl                | 6                             |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 161                           |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 205                           |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 21.5                          |
| Bolzenlochausführung EUWA       | B18 ES 32                     |
| Ansenkung                       | Kugel                         |
| Kugelsenkung [mm]               | R16                           |
| Felgenzentrierung               | BZ                            |
| Felgenmaterial                  | Stahl                         |
| RAL                             | RAL9006                       |
| Ventilsitz                      | ALV                           |
| Belüftungslöcher                | Nein                          |
| Ein-/mehrteilig                 | einteilig                     |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Hump                         | H2           |
| Hohlraumversiegelt           | Nein         |
| Verschweißung beidseitig     | Nein         |
| Baugruppe Artikel-Nr. Ventil | • 47201038   |
| Vormontiertes Ventil         | Nein         |
| TPMS-kompatibles Ventil      | Nein         |
| Ventillochdurchmesser [mm]   | 15.7         |
| Ventilausführung             | Metallventil |
| Ventilbezeichnung ETRTO      | V5.01.1      |
| Ventillänge [mm]             | 50,0         |
| Ventilwinkel [°]             | gerade       |