

## RÄDER

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Warengruppe                        | Räder               |
| Artikelnummer                      | 59913747            |
| Radgröße (gültig)                  | 560 / 45 R 22.5     |
| Marke                              | BKT                 |
| Profil                             | FL 630 Ultra        |
| Felgengröße (gültig)               | AG 16.00 x 22.5 TH2 |
| Anschluss Felge                    | 8/221/275           |
| Bolzenlochausführung               | A3                  |
| Einpresstiefe [mm]                 | -50                 |
| Felgenfarbe                        | Silber              |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg]     | 4.875               |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 40                  |
| Nettogewicht [kg] (gültig)         | 144,61              |
| RDA (Reifendruckregelanlage)       | Nein                |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem)   | Nein                |



## Technische Informationen

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15715113     |
| Index, PR                    | 163 A8 / 152 D |
| Tragfähigkeit 1 [kg]         | 4875           |
| Geschwindigkeit 1 [km/h]     | 40             |
| Tragfähigkeit 2 [kg]         | 3550           |
| Geschwindigkeit 2 [km/h]     | 65             |
| Luftdruck maximal [bar]      | 4,00           |
| TL/TT                        | TL             |

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Reifenfarbe                     | Schwarz                       |
| E-Ready                         | Nein                          |
| Antistatisch                    | Nein                          |
| ECE Regelungsnummer             | ECE 106                       |
| Reifenbreite [mm]               | 543                           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]     | 490                           |
| Speed Radius Index (SRI)        | 525                           |
| Abrollumfang [mm]               | 3.290                         |
| Profiltiefe [mm]                | 28,5                          |
| Stollenanzahl                   | 18x2                          |
| Reifeninhalt 75% [litr.]        | 247                           |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge     | • 30812608                    |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 7.250                         |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 40                            |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]     | 5.300                         |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 65                            |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 65                            |
| Antriebsart                     | Angetriebene & gezogene Achse |
| Bolzenlochanzahl                | 8                             |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 221                           |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 275                           |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 27                            |
| Bolzenlochausführung EUWA       | B22 ES 36                     |
| Ansenkung                       | Kugel                         |
| Kugelan senkung [mm]            | R18                           |
| Felgenzentrierung               | BZ                            |
| Felgenmaterial                  | Stahl                         |

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| RAL                          | RAL9006     |
| Ventilsitz                   | ALV         |
| Belüftungslöcher             | Nein        |
| Ein-/mehrteilig              | einteilig   |
| Hump                         | TH2         |
| Ventilschutz                 | VSH         |
| Hohlraumversiegelt           | Nein        |
| Verschweißung beidseitig     | Nein        |
| Baugruppe Artikel-Nr. Ventil | • 47201039  |
| Vormontiertes Ventil         | Nein        |
| TPMS-kompatibles Ventil      | Nein        |
| Ventillochdurchmesser [mm]   | 15.7        |
| Ventilausführung             | Gummiventil |
| Ventillänge [mm]             | 55,0        |
| Ventilwinkel [°]             | gerade      |