

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59913866
Radgröße (gültig)	750 / 60 - 30.5
Marke	Alliance
Profil	Flotation 328
Felgenreöße (gültig)	AG 24.00 x 30.5 TH2
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	A3
Einpresstiefe [mm]	-50
Felgenfarbe	Silber
Felgenserie	Profiline
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	7.620
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	50
Nettogewicht [kg] (gültig)	339,63
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15213575
Index, PR	179 B / 172 D, 16 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	7750
Geschwindigkeit 1 [km/h]	50
Tragfähigkeit 2 [kg]	6300
Geschwindigkeit 2 [km/h]	65
Luftdruck maximal [bar]	2,50

TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Karkasseneigenschaften	High Speed
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	750
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	720
Abrollumfang [mm]	4.790
Profiltiefe [mm]	25,0
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 32013121
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	11.220
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	8.250
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	65
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	10
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Bolzenlochausführung EUWA	B22 ES 36
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006

Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehnteilig	einteilig
Hump	TH2
Hohlraumversiegelt	Nein
Knurling	ohne Knurling
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201039
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Gummiventil
Ventillänge [mm]	55,0
Ventilwinkel [°]	gerade