

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59914007
Radgröße (gültig)	VF 320 / 90 R 54
Marke	Alliance
Profil	Agriflex 354 +
Felgenreöße (gültig)	W 12 x 54
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	B3
Einpresstiefe [mm]	+100
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	5.580
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	65
Nettogewicht [kg] (gültig)	370,15
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15226707
Index, PR	168 D
Tragfähigkeit 1 [kg]	5600
Geschwindigkeit 1 [km/h]	65
Luftdruck maximal [bar]	4,40
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein

Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	320
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	906,00
Abrollumfang [mm]	5.990
Profiltiefe [mm]	44,5
Stollenanzahl	36x2
Reifeninhalt 75% [ltr.]	244,5
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 39123125
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	5.580
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	65
Bolzenlochanzahl	10
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Bolzenlochausführung EUWA	B22 DS 36
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	einteilig
Hump	kein Hump

Oberflächenbehandlung	SB
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201038
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade