

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59914357
Radgröße (gültig)	800 / 60 R 32
Marke	BKT
Profil	Ridemax FL 690
Felgengröße (gültig)	TW 27 B x 32
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	B3
Einpresstiefe [mm]	+30
Felgenfarbe	Schwarz
Tragfähigkeit Kompletttrad [kg]	9.000
Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h]	65
Nettogewicht [kg] (gültig)	467,94
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15715269
Index, PR	185 D
Tragfähigkeit 1 [kg]	9250
Geschwindigkeit 1 [km/h]	65
Luftdruck maximal [bar]	4,00
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein

Karkasseneigenschaften	Steel Belted
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	800
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	817
Abrollumfang [mm]	5.454
Profiltiefe [mm]	31,0
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 32013516
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	12.240
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	9.000
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	65
Antriebsart	Gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	10
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Bolzenlochausführung EUWA	B22 DS 36
Ansenkung	Kugel
Kugelan senkung [mm]	R18
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
Farbart	glänzend
RAL	RAL9005
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein

Ein-/mehnteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201038
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade