

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59916285
Radgröße (gültig)	380 / 90 R 50
Marke	Alliance
Profil	350
Felgenreöße (gültig)	W 12 x 50
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	B3
Einpresstiefe [mm]	+50
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	4.625
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	334,49
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15226676
Index, PR	161 A8 / 158 D
Tragfähigkeit 1 [kg]	4625
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	4250
Geschwindigkeit 2 [km/h]	65
Luftdruck maximal [bar]	3,60
TL/TT	TL

Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	384
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	916
Abrollumfang [mm]	5.939
Reifeninhalt 75% [litr.]	325,5
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 39123038
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	5.480
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	65
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	10
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Bolzenlochausführung EUWA	B22 DS 36
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/meherteilig	einteilig
Hump	kein Hump

Ventilschutz	VSH
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201038
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade