

## RÄDER

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Warengruppe                      | Räder         |
| Artikelnummer                    | 59918869      |
| Radgröße (gültig)                | 340 / 65 R 18 |
| Marke                            | Michelin      |
| Profil                           | XP 27         |
| Felgenreiße (gültig)             | 11 x 18       |
| Anschluss Felge                  | 8/221/275     |
| Bolzenlochausführung             | A2            |
| Felgenfarbe                      | Silber        |
| Nettogewicht [kg] (gültig)       | 61,51         |
| RDRA (Reifendruckregelanlage)    | Nein          |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem) | Nein          |



## Technische Informationen

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 13315110      |
| Index, PR                    | 137 A8 / 149 A8 |
| Tragfähigkeit 1 [kg]         | 2300            |
| Geschwindigkeit 1 [km/h]     | 40              |
| Tragfähigkeit 2 [kg]         | 3250            |
| Geschwindigkeit 2 [km/h]     | 40              |
| Luftdruck maximal [bar]      | 5,00            |
| TL/TT                        | TL              |
| Reifenfarbe                  | Schwarz         |
| E-Ready                      | Nein            |
| Antistatisch                 | Nein            |

|                                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|
| ECE Regelungsnummer             | nicht notwendig |
| Reifenbreite [mm]               | 343             |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]     | 393             |
| Abrollumfang [mm]               | 2.720           |
| Profiltiefe [mm]                | 8,0             |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]         | 80              |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge     | • 32010230      |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 4.125           |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 40              |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]     | 3.000           |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 80              |
| Antriebsart                     | Gezogene Achse  |
| Bolzenlochanzahl                | 8               |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 221             |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 275             |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 21.5            |
| Bolzenlochausführung EUWA       | B18 ES 32       |
| Ansenkung                       | Kugel           |
| Kugelansenkung [mm]             | R16             |
| Felgenzentrierung               | BZ              |
| Felgenmaterial                  | Stahl           |
| RAL                             | RAL9006         |
| Ventilsitz                      | ALV             |
| Belüftungslöcher                | Nein            |
| Ein-/mehnteilig                 | einteilig       |
| Hump                            | kein Hump       |
| Ventilschutz                    | VSH             |

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Hohlraumversiegelt           | Nein        |
| Verschweißung beidseitig     | Nein        |
| Baugruppe Artikel-Nr. Ventil | • 47200570  |
| Vormontiertes Ventil         | Nein        |
| TPMS-kompatibles Ventil      | Nein        |
| Ventillochdurchmesser [mm]   | 15.7        |
| Ventilausführung             | Gummiventil |
| Ventilbezeichnung ETRTO      | V2.03.3     |
| Ventillänge [mm]             | 43,0        |
| Ventilwinkel [°]             | gerade      |