

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59918881
Radgröße (gültig)	435 / 50 R 19.5
Marke	Bohnenkamp
Profil	Boka Agrar Trans K68
Felgenreöße (gültig)	14.00 x 19.5
Anschluss Felge	6/161/205
Bolzenlochausführung	B2
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	4.000
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	112,73
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 19968005
Index, PR	165 A8 / 161 C
Tragfähigkeit 1 [kg]	5150
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	4625
Geschwindigkeit 2 [km/h]	60
Luftdruck maximal [bar]	9,00
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz

E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 109
Art der Runderneuerung	Kaltrunderneuert (Lauffläche)
Reifenbreite [mm]	440
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 30860095
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	4.000
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	2.000
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	70
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	70
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	6
Nabenlochdurchmesser [mm]	161
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	205
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Bolzenlochausführung EUWA	B18 DS 32
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehnteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Hohlraumversiegelt	Nein

---

Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201035
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V3.21.1
Ventillänge [mm]	33,0
Ventilwinkel [°]	gerade