

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59918923
Radgröße (gültig)	315 / 70 R 22.5
Marke	Bohnenkamp
Profil	Boka Terra II
Felgenreöße (gültig)	8.25 x 22.5
Anschluss Felge	8/221/275
Bolzenlochausführung	A3
Einpresstiefe [mm]	-159
Felgenfarbe	Schwarz
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	3.550
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	35
Nettogewicht [kg] (gültig)	105,03
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 19912122
Index, PR	152 / 148 A7
Tragfähigkeit 1 [kg]	3550
Geschwindigkeit 1 [km/h]	35
Tragfähigkeit 3 [kg]	3150
Geschwindigkeit 3 [km/h]	35
Luftdruck maximal [bar]	8,00
TL/TT	TL

Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	nicht notwendig
Art der Runderneuerung	Heißrunderneuert (Lauffläche und Seitenwand)
Reifenbreite [mm]	309
Abrollumfang [mm]	3.275
Profiltiefe [mm]	23,0
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 33060212
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	5.100
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	25
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	4.300
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	35
Bolzenlochanzahl	8
Nabenlochdurchmesser [mm]	221
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	275
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Bolzenlochausführung EUWA	B22 ES 36
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9005
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	einteilig

Hump	kein Hump
Ventilschutz	VSH
Hohlraumversiegelt	Nein
Knurling	ohne Knurling
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201035
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V3.21.1
Ventillänge [mm]	33,0
Ventilwinkel [°]	gerade