

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59940082
Radgröße (gültig)	230 / 95 R 32
Marke	BKT
Profil	Agrimax RT 955
Felgenreöße (gültig)	W 8 x 32
Anschluss Felge	12/517/600
Bolzenlochausführung	B2
Einpresstiefe [mm]	-42
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Kompletttrad [kg]	1.800
Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	94,82
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15727445
Index, PR	128 A8 / 128 B
Tragfähigkeit 1 [kg]	1800
Geschwindigkeit 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit 2 [kg]	1800
Geschwindigkeit 2 [km/h]	50
Luftdruck maximal [bar]	4,00
TL/TT	TL

Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	238
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	585
Abrollumfang [mm]	3.810
Profiltiefe [mm]	33,0
Stollenanzahl	27x2
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 39122938
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	2.518
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	2.216
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	50
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	12
Nabenlochdurchmesser [mm]	517
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	600
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Bolzenlochausführung EUWA	B18 DS 32
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R16
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV

Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Oberflächenbehandlung	SB
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201039
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Gummiventil
Ventillänge [mm]	55,0
Ventilwinkel [°]	gerade