

## RÄDER

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Warengruppe                        | Räder         |
| Artikelnummer                      | 59940086      |
| Radgröße (gültig)                  | 270 / 95 R 32 |
| Marke                              | Alliance      |
| Profil                             | 350           |
| Felgenreöße (gültig)               | W 8 x 32      |
| Anschluss Felge                    | 12/517/600    |
| Bolzenlochausführung               | B2            |
| Einpresstiefe [mm]                 | -42           |
| Felgenfarbe                        | Silber        |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg]     | 2.180         |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 40            |
| Nettogewicht [kg] (gültig)         | 100,34        |
| RDRA (Reifendruckregelanlage)      | Nein          |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem)   | Nein          |



## Technische Informationen

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15226125     |
| Index, PR                    | 135 A8 / 132 D |
| Tragfähigkeit 1 [kg]         | 2180           |
| Geschwindigkeit 1 [km/h]     | 40             |
| Tragfähigkeit 2 [kg]         | 2000           |
| Geschwindigkeit 2 [km/h]     | 65             |
| Luftdruck maximal [bar]      | 3,60           |
| TL/TT                        | TL             |

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Reifenfarbe                     | Schwarz                       |
| E-Ready                         | Nein                          |
| Antistatisch                    | Nein                          |
| ECE Regelungsnummer             | ECE 106                       |
| Reifenbreite [mm]               | 284                           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]     | 604                           |
| Speed Radius Index (SRI)        | 625                           |
| Abrollumfang [mm]               | 3.946                         |
| Profiltiefe [mm]                | 36,5                          |
| Stollenanzahl                   | 23x2                          |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]         | 96                            |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge     | • 39122938                    |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 2.518                         |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 40                            |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]     | 2.216                         |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 65                            |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 65                            |
| Antriebsart                     | Angetriebene & gezogene Achse |
| Bolzenlochanzahl                | 12                            |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 517                           |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 600                           |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 21.5                          |
| Bolzenlochausführung EUWA       | B18 DS 32                     |
| Ansenkung                       | Kugel                         |
| Kugelansenkung [mm]             | R16                           |
| Felgenzentrierung               | BZ                            |
| Felgenmaterial                  | Stahl                         |

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| RAL                          | RAL9006     |
| Ventilsitz                   | ALV         |
| Belüftungslöcher             | Nein        |
| Ein-/mehrteilig              | einteilig   |
| Hump                         | kein Hump   |
| Oberflächenbehandlung        | SB          |
| Hohlraumversiegelt           | Nein        |
| Verschweißung beidseitig     | Nein        |
| Baugruppe Artikel-Nr. Ventil | • 47201039  |
| Vormontiertes Ventil         | Nein        |
| TPMS-kompatibles Ventil      | Nein        |
| Ventillochdurchmesser [mm]   | 15.7        |
| Ventilausführung             | Gummiventil |
| Ventillänge [mm]             | 55,0        |
| Ventilwinkel [°]             | gerade      |