

RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59945600
Radgröße (gültig)	480 / 80 R 46
Marke	Alliance
Profil	Agri Star II
Felgenreiße (gültig)	DW 16 L x 46
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	B3
Einpresstiefe [mm]	+25
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	4.250
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	65
Nettogewicht [kg] (gültig)	375,45
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15228796
Index, PR	158 D
Tragfähigkeit 1 [kg]	4250
Geschwindigkeit 1 [km/h]	65
Luftdruck maximal [bar]	2,40
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein

Karkasseneigenschaften	Stubble Guard
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	494
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	909
Abrollumfang [mm]	5.873
Profiltiefe [mm]	54,0
Stollenanzahl	25x2
Reifeninhalt 75% [litr.]	457,65
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 39123135
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	6.560
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	65
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	65
Bolzenlochzahl	10
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Bolzenlochdurchmesser [mm]	27
Bolzenlochausführung EUWA	B22 DS 36
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Felgenzentrierung	BZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	einteilig
Hump	kein Hump

Ventilschutz	VSH
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201038
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade