

RÄDER

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Warengruppe | Räder |
| Artikelnummer | 59967798 |
| Radgröße (gültig) | 385 / 55 R 22.5 |
| Marke | Windpower |
| Profil | WTR 69 |
| Felgenreöße (gültig) | 11.75 x 22.5 |
| Anschluss Felge | 10/281/335 |
| Bolzenlochausführung | M20/M22 |
| Einpresstiefe [mm] | +120 |
| Halber Mittenabstand (HMA) [mm] | 134 |
| Felgenfarbe | Silber |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg] | 4.500 |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 100 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 117,30 |
| RDRA (Reifendruckregelanlage) | Nein |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem) | Nein |



WINDPOWER
Get Your Job Done

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|----------------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 10466617 |
| Index, PR | 158 L (160 J), 20 PR |
| Tragfähigkeit 1 [kg] | 4250 |
| Geschwindigkeit 1 [km/h] | 120 |
| Tragfähigkeit 2 [kg] | 4500 |
| Geschwindigkeit 2 [km/h] | 100 |
| Luftdruck maximal [bar] | 8,30 |

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Achsposition LKW | TR |
| TL/TT | TL |
| M+S | M+S |
| 3PMSF | 3PMSF |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| E-Ready | Nein |
| Antistatisch | Nein |
| ECE Regelungsnummer | ECE 54 ECE 117 |
| Rollwiderstand | C |
| Nasshaftung | C |
| Rollgeräusch [db] | 72 |
| Rollgeräusch Level | B |
| Reifenbreite [mm] | 381 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 499 |
| Speed Radius Index (SRI) | 525 |
| Abrollumfang [mm] | 3.074 |
| Profiltiefe [mm] | 16,5 |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge | • 30963041 |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 5.000 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 100 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 100 |
| Antriebsart | Angetriebene & gezogene Achse |
| Bolzenlochanzahl | 10 |
| Nabenlochdurchmesser [mm] | 281 |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 335 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm] | 26 |
| Bolzenlochausführung EUWA | M22 |

| | |
|----------------------------|-----------|
| Felgenzentrierung | MZ |
| Felgenmaterial | Stahl |
| RAL | RAL9006 |
| Ventilsitz | ALV |
| Belüftungslöcher | Nein |
| Ein-/mehrteilig | einteilig |
| Hump | kein Hump |
| Hohlraumversiegelt | Nein |
| Verschweißung beidseitig | Nein |
| Vormontiertes Ventil | Nein |
| TPMS-kompatibles Ventil | Nein |
| Ventillochdurchmesser [mm] | 9.7 |