

RÄDER

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Warengruppe | Räder |
| Artikelnummer | 59967811 |
| Radgröße (gültig) | 445 / 45 R 19.5 |
| Marke | Linglong |
| Profil | A-D90 |
| Felgenreöße (gültig) | 14.00 x 19.5 |
| Anschluss Felge | 6/161/205 |
| Bolzenlochausführung | A2 |
| Felgenfarbe | Silber |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg] | 5.000 |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 65 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 109,46 |
| RDRA (Reifendruckregelanlage) | Nein |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem) | Nein |



 **LINGLONG TIRE**

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|--------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 11366516 |
| Index, PR | 164 D, 24 PR |
| Tragfähigkeit 1 [kg] | 5000 |
| Geschwindigkeit 1 [km/h] | 65 |
| Luftdruck maximal [bar] | 9,00 |
| TL/TT | TL |
| M+S | M+S |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| E-Ready | Nein |

| | |
|---------------------------------|------------|
| Antistatisch | Nein |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Reifenbreite [mm] | 446 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 422 |
| Abrollumfang [mm] | 2.712 |
| Profiltiefe [mm] | 13,0 |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge | • 31267917 |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 4.500 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 100 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 65 |
| Bolzenlochanzahl | 6 |
| Nabenlochdurchmesser [mm] | 161 |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 205 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm] | 21.5 |
| Bolzenlochausführung EUWA | B18 ES 32 |
| Ansenkung | Kugel |
| Kugelan senkung [mm] | R16 |
| Felgenzentrierung | BZ |
| Felgenmaterial | Stahl |
| RAL | RAL9006 |
| Ventilsitz | ALV |
| Belüftungslöcher | Nein |
| Ein-/mehrteilig | einteilig |
| Hump | kein Hump |
| Hohlraumversiegelt | Nein |
| Verschweißung beidseitig | Nein |
| Vormontiertes Ventil | Nein |

| | |
|----------------------------|------|
| TPMS-kompatibles Ventil | Nein |
| Ventillochdurchmesser [mm] | 15.7 |
