

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59967859
Radgröße (gültig)	385 / 65 R 22.5
Marke	Semperit
Profil	Runner T2
Felgenreiße (gültig)	11.75 x 22.5
Anschluss Felge	10/281/335
Bolzenlochausführung	B33
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	4.500
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	110
Nettogewicht [kg] (gültig)	107,86
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



**SEMPERIT**   
Seit 1906.

## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 10966540
Index, PR	160 K
Tragfähigkeit 1 [kg]	4500
Geschwindigkeit 1 [km/h]	110
Luftdruck maximal [bar]	9,00
Achsposition LKW	TR
TL/TT	TL
M+S	M+S
Reifenfarbe	Schwarz

E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 54 ECE 117
Rollwiderstand	C
Nasshaftung	B
Rollgeräusch [db]	69
Rollgeräusch Level	A
Reifenbreite [mm]	385
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	496
Abrollumfang [mm]	3.248
Profiltiefe [mm]	15,3
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 31460100
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	5.000
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	130
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	110
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Bolzenlochanzahl	10
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Bolzenlochdurchmesser [mm]	26
Bolzenlochausführung EUWA	M22 DS 36
Ansenkung	Kugel
Kugelansenkung [mm]	R18
Felgenzentrierung	BMZ
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV

---

Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehnteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	9.7