

RÄDER

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Warengruppe                        | Räder           |
| Artikelnummer                      | 59967917        |
| Radgröße (gültig)                  | 425 / 65 R 22.5 |
| Marke                              | Windpower       |
| Profil                             | WGC 28          |
| Felgengröße (gültig)               | AG 14.00 x 22.5 |
| Anschluss Felge                    | 10/281/335      |
| Bolzenlochausführung               | A3              |
| Felgenfarbe                        | Silber          |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg]     | 4.500           |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 80              |
| Nettogewicht [kg] (gültig)         | 134,93          |
| RDA (Reifendruckregelanlage)       | Nein            |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem)   | Nein            |



WINDPOWER TYRE  
Get Your Job Done

Technische Informationen

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 10466681   |
| Index, PR                    | 165 K, 20 PR |
| Tragfähigkeit 1 [kg]         | 5150         |
| Geschwindigkeit 1 [km/h]     | 110          |
| Luftdruck maximal [bar]      | 8,30         |
| Achsposition LKW             | VA HA TR     |
| TL/TT                        | TL           |
| M+S                          | M+S          |
| 3PMSF                        | 3PMSF        |

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Reifenfarbe                     | Schwarz                       |
| E-Ready                         | Nein                          |
| Antistatisch                    | Nein                          |
| ECE Regelungsnummer             | ECE 54 ECE 117                |
| Rollwiderstand                  | C                             |
| Nasshaftung                     | C                             |
| Rollgeräusch [db]               | 74                            |
| Rollgeräusch Level              | B                             |
| Reifenbreite [mm]               | 421                           |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]     | 519,00                        |
| Abrollumfang [mm]               | 3.419                         |
| Profiltiefe [mm]                | 16,5                          |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge     | • 30840320                    |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 5.600                         |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 40                            |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]     | 4.500                         |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 80                            |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 80                            |
| Antriebsart                     | Angetriebene & gezogene Achse |
| Bolzenlochanzahl                | 10                            |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 281                           |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 335                           |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 27                            |
| Bolzenlochausführung EUWA       | B22 ES 36                     |
| Ansenkung                       | Kugel                         |
| Kugelansenkung [mm]             | R18                           |
| Felgenzentrierung               | BZ                            |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Felgenmaterial               | Stahl        |
| RAL                          | RAL9006      |
| Ventilsitz                   | ALV          |
| Belüftungslöcher             | Ja           |
| Ein-/mehrteilig              | einteilig    |
| Hump                         | kein Hump    |
| Hohlraumversiegelt           | Nein         |
| Verschweißung beidseitig     | Nein         |
| Baugruppe Artikel-Nr. Ventil | • 47201040   |
| Vormontiertes Ventil         | Nein         |
| TPMS-kompatibles Ventil      | Nein         |
| Ventillochdurchmesser [mm]   | 9.7          |
| Ventilausführung             | Metallventil |
| Ventilbezeichnung ETRTO      | V3.20.1      |
| Ventillänge [mm]             | 41,0         |
| Ventilwinkel [°]             | gerade       |