

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59991416
Radgröße (gültig)	320 / 55 - 15
Marke	Carlstar
Profil	Multi Trac C/S
Felgenreöße (gültig)	10 LB x 15
Anschluss Felge	5/94/140
Einpresstiefe [mm]	-50
Felgenfarbe	Silber
Tragfähigkeit Komplettrad [kg]	1.120
Geschwindigkeit Komplettrad [km/h]	50
Nettogewicht [kg] (gültig)	28,15
RDA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



**CARLSTAR**

## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 12500689
Index, PR	112 B, 10 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	1120
Geschwindigkeit 1 [km/h]	50
Luftdruck maximal [bar]	4,15
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein

ECE Regelungsnummer	ECE 106
Reifenbreite [mm]	318
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	344
Abrollumfang [mm]	2.291
Profiltiefe [mm]	8,9
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 39920407
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	50
Bolzenlochanzahl	5
Nabenlochdurchmesser [mm]	94
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	140
Felgenmaterial	Stahl
RAL	RAL9006
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehrteilig	einteilig
Hump	kein Hump
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201038
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1
Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade