

RÄDER

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Warengruppe | Räder |
| Artikelnummer | 59991517 |
| Radgröße (gültig) | 31 x 15.50 R 15 |
| Marke | BKT |
| Profil | AS 511 |
| Felgenreöße (gültig) | 13 LB x 15 H2 |
| Anschluss Felge | 6/161/205 |
| Bolzenlochausführung | A2 |
| Einpresstiefe [mm] | -55 |
| Felgenfarbe | Silber |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg] | 1.500 |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 40 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 47,77 |
| RDRA (Reifendruckregelanlage) | Nein |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem) | Nein |



Technische Informationen

| | |
|------------------------------|------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15717160 |
| Index, PR | 122 B |
| Tragfähigkeit 1 [kg] | 1500 |
| Geschwindigkeit 1 [km/h] | 50 |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,80 |
| TL/TT | TL |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| E-Ready | Nein |

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Antistatisch | Nein |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Reifenbreite [mm] | 388 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 353 |
| Speed Radius Index (SRI) | 380 |
| Abrollumfang [mm] | 2.387 |
| Profiltiefe [mm] | 18,5 |
| Stollenanzahl | 18x2 |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge | • 32010103 |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 2.000 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 40 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 40 |
| Antriebsart | Angetriebene & gezogene Achse |
| Bolzenlochanzahl | 6 |
| Nabenlochdurchmesser [mm] | 161 |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 205 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm] | 21.5 |
| Bolzenlochausführung EUWA | B18 ES 32 |
| Ansenkung | Kugel |
| Kugelansenkung [mm] | R16 |
| Felgenzentrierung | BZ |
| Felgenmaterial | Stahl |
| RAL | RAL9006 |
| Ventilsitz | ALV |
| Belüftungslöcher | Nein |
| Ein-/mehrteilig | einteilig |
| Hump | H2 |

| | |
|------------------------------|-------------|
| Hohlraumversiegelt | Nein |
| Verschweißung beidseitig | Nein |
| Baugruppe Artikel-Nr. Ventil | • 47200570 |
| Vormontiertes Ventil | Nein |
| TPMS-kompatibles Ventil | Nein |
| Ventilausführung | Gummiventil |
| Ventilbezeichnung ETRTO | V2.03.3 |
| Ventillänge [mm] | 43,0 |
| Ventilwinkel [°] | gerade |