

## RÄDER

Warengruppe	Räder
Artikelnummer	59991518
Radgröße (gültig)	31 x 13.50 - 15
Marke	BKT
Profil	Flotation Rib Implement
Felgenreöße (gültig)	10 LB x 15 H2
Anschluss Felge	6/161/205
Einpresstiefe [mm]	-12.5
Tragfähigkeit Kompletttrad [kg]	1.550
Geschwindigkeit Kompletttrad [km/h]	40
Nettogewicht [kg] (gültig)	49,44
RDRA (Reifendruckregelanlage)	Nein
RDKS (Reifendruckkontrollsystem)	Nein



## Technische Informationen

Baugruppe Artikel-Nr. Reifen	• 15711694
Index, PR	124 B, 12 PR
Tragfähigkeit 1 [kg]	1600
Geschwindigkeit 1 [km/h]	50
Luftdruck maximal [bar]	5,20
TL/TT	TL
Reifenfarbe	Schwarz
E-Ready	Nein
Antistatisch	Nein
ECE Regelungsnummer	ECE 106

Reifenbreite [mm]	360
Stat. Halbmesser (SLR) [mm]	359
Abrollumfang [mm]	2.129
Profiltiefe [mm]	9,0
Baugruppe Artikel-Nr. Felge	• 32010092
Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	1.550
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	40
Höchstgeschwindigkeit [km/h]	40
Bolzenlochanzahl	6
Nabenlochdurchmesser [mm]	161
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	205
Bolzenlochdurchmesser [mm]	21.5
Felgenzentrierung	MZ
Felgenmaterial	Stahl
Felgenfarbe (Herstellerbezeichnung)	John Deere - gelb
Ventilsitz	ALV
Belüftungslöcher	Nein
Ein-/mehnteilig	einteilig
Hump	H2
Hohlraumversiegelt	Nein
Verschweißung beidseitig	Nein
Baugruppe Artikel-Nr. Ventil	• 47201038
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Ventilausführung	Metallventil
Ventilbezeichnung ETRTO	V5.01.1

---

Ventillänge [mm]	50,0
Ventilwinkel [°]	gerade

---