

RÄDER

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Warengruppe | Räder |
| Artikelnummer | 59991530 |
| Radgröße (gültig) | 12 - 16.5 |
| Marke | BKT |
| Profil | Skid Power HD |
| Felgenreöße (gültig) | 9.75 x 16.5 H2 |
| Anschluss Felge | 5/108/139.5 |
| Einpresstiefe [mm] | -25 |
| Felgenfarbe | Silber |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg] | 1.030 |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 40 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 47,67 |
| RDRA (Reifendruckregelanlage) | Nein |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem) | Nein |



Technische Informationen

| | |
|------------------------------|---------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15772144 |
| Index, PR | 125 A8, 10 PR |
| Tragfähigkeit 1 [kg] | 1650 |
| Geschwindigkeit 1 [km/h] | 40 |
| Luftdruck maximal [bar] | 4,50 |
| TL/TT | TL |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| E-Ready | Nein |
| Antistatisch | Nein |

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Reifenbreite [mm] | 324 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 388 |
| Speed Radius Index (SRI) | 550 |
| Abrollumfang [mm] | 2.571 |
| Profiltiefe [mm] | 21,5 |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge | • 39600996 |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 1.610 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 25 |
| Tragfähigkeit Felgen 2 [kg] | 1.030 |
| Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h] | 40 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 40 |
| Antriebsart | Angetriebene & gezogene Achse |
| Bolzenlochanzahl | 5 |
| Nabenlochdurchmesser [mm] | 108 |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 139.5 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm] | 17.5 |
| Felgenzentrierung | MZ |
| Felgenmaterial | Stahl |
| RAL | RAL9006 |
| Ventilsitz | ALV |
| Belüftungslöcher | Nein |
| Ein-/mehrteilig | einteilig |
| Hump | H2 |
| Hohlraumversiegelt | Nein |
| Verschweißung beidseitig | Nein |
| Baugruppe Artikel-Nr. Ventil | • 47201095 |

| | |
|----------------------------|--------------|
| Vormontiertes Ventil | Nein |
| TPMS-kompatibles Ventil | Nein |
| Ventillochdurchmesser [mm] | 11.3 |
| Ventilausführung | Metallventil |
| Ventillänge [mm] | 42,0 |
| Ventilwinkel [°] | gerade |