

RÄDER

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Warengruppe | Räder |
| Artikelnummer | 59994624 |
| Radgröße (gültig) | IF 520 / 85 R 42 |
| Marke | Alliance |
| Profil | Agriflex 372 |
| Felgenreöße (gültig) | DW 18 L x 42 |
| Anschluss Felge | 10/281/335 |
| Bolzenlochausführung | B3 |
| Einpresstiefe [mm] | -125 |
| Felgenfarbe | Silber |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg] | 5.800 |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 65 |
| Nettogewicht [kg] (gültig) | 394,05 |
| RDRA (Reifendruckregelanlage) | Nein |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem) | Nein |



Bohnenkamp
■ ■ ● Moving Professionals

ALLIANCE
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15227395 |
| Index, PR | 169 D |
| Tragfähigkeit 1 [kg] | 5800 |
| Geschwindigkeit 1 [km/h] | 65 |
| Luftdruck maximal [bar] | 2,40 |
| TL/TT | TL |
| Reifenfarbe | Schwarz |
| E-Ready | Nein |

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Karkasseneigenschaften | Steel Belted |
| Antistatisch | Nein |
| ECE Regelungsnummer | ECE 106 |
| Reifenbreite [mm] | 538 |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm] | 870 |
| Speed Radius Index (SRI) | 925 |
| Abrollumfang [mm] | 5.772 |
| Profiltiefe [mm] | 55,0 |
| Stollenanzahl | 21x2 |
| Reifeninhalt 75% [ltr.] | 569 |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge | • 39123174 |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg] | 6.050 |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 65 |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h] | 65 |
| Antriebsart | Angetriebene & gezogene Achse |
| Bolzenlochanzahl | 10 |
| Nabenlochdurchmesser [mm] | 281 |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 335 |
| Bolzenlochdurchmesser [mm] | 27 |
| Bolzenlochausführung EUWA | B22 DS 36 |
| Ansenkung | Kugel |
| Kugelansenkung [mm] | R18 |
| Felgenzentrierung | BZ |
| Felgenmaterial | Stahl |
| RAL | RAL9006 |
| Ventilsitz | ALV |
| Belüftungslöcher | Nein |

| | |
|------------------------------|--------------|
| Ein-/mehnteilig | einteilig |
| Hump | kein Hump |
| Ventilschutz | VSH |
| Hohlraumversiegelt | Nein |
| Verschweißung beidseitig | Nein |
| Baugruppe Artikel-Nr. Ventil | • 47201038 |
| Vormontiertes Ventil | Nein |
| TPMS-kompatibles Ventil | Nein |
| Ventillochdurchmesser [mm] | 15.7 |
| Ventilausführung | Metallventil |
| Ventilbezeichnung ETRTO | V5.01.1 |
| Ventillänge [mm] | 50,0 |
| Ventilwinkel [°] | gerade |