

## RÄDER

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Warengruppe                        | Räder            |
| Artikelnummer                      | 59994647         |
| Radgröße (gültig)                  | VF 520 / 85 R 46 |
| Marke                              | Alliance         |
| Profil                             | Agriflex 354 +   |
| Felgenreiße (gültig)               | DW 18 L x 46     |
| Anschluss Felge                    | 10/281/335       |
| Bolzenlochausführung               | B3               |
| Einpresstiefe [mm]                 | -75              |
| Felgenfarbe                        | Silber           |
| Tragfähigkeit Komplettrad [kg]     | 6.000            |
| Geschwindigkeit Komplettrad [km/h] | 65               |
| Nettogewicht [kg] (gültig)         | 429,65           |
| RDRA (Reifendruckregelanlage)      | Nein             |
| RDKS (Reifendruckkontrollsystem)   | Nein             |



Bohnenkamp  
■ ■ ● Moving Professionals

**ALLIANCE**  
ENGINEERED TO KEEP YOU AHEAD

## Technische Informationen

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Baugruppe Artikel-Nr. Reifen | • 15226328 |
| Index, PR                    | 170 D      |
| Tragfähigkeit 1 [kg]         | 6000       |
| Geschwindigkeit 1 [km/h]     | 65         |
| Luftdruck maximal [bar]      | 1,60       |
| TL/TT                        | TL         |
| Reifenfarbe                  | Schwarz    |
| E-Ready                      | Nein       |

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| Karkasseneigenschaften          | Steel Belted |
| Antistatisch                    | Nein         |
| ECE Regelungsnummer             | ECE 106      |
| Reifenbreite [mm]               | 535          |
| Stat. Halbmesser (SLR) [mm]     | 906          |
| Speed Radius Index (SRI)        | 975          |
| Abrollumfang [mm]               | 6.050        |
| Profiltiefe [mm]                | 53,0         |
| Stollenanzahl                   | 29x2         |
| Reifeninhalt 75% [ltr.]         | 606          |
| Baugruppe Artikel-Nr. Felge     | • 39123142   |
| Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]     | 6.500        |
| Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h] | 65           |
| Höchstgeschwindigkeit [km/h]    | 65           |
| Bolzenlochanzahl                | 10           |
| Nabenlochdurchmesser [mm]       | 281          |
| Bolzenlochkreisdurchmesser [mm] | 335          |
| Bolzenlochdurchmesser [mm]      | 27           |
| Bolzenlochausführung EUWA       | B22 DS 36    |
| Ansenkung                       | Kugel        |
| Kugelansenkung [mm]             | R18          |
| Felgenzentrierung               | BZ           |
| Felgenmaterial                  | Stahl        |
| RAL                             | RAL9006      |
| Ventilsitz                      | ALV          |
| Belüftungslöcher                | Nein         |
| Ein-/mehrteilig                 | einteilig    |

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Hump                         | kein Hump    |
| Ventilschutz                 | VSH          |
| Oberflächenbehandlung        | SB           |
| Hohlraumversiegelt           | Nein         |
| Verschweißung beidseitig     | Nein         |
| Baugruppe Artikel-Nr. Ventil | • 47201038   |
| Vormontiertes Ventil         | Nein         |
| TPMS-kompatibles Ventil      | Nein         |
| Ventillochdurchmesser [mm]   | 15.7         |
| Ventilausführung             | Metallventil |
| Ventilbezeichnung ETRTO      | V5.01.1      |
| Ventillänge [mm]             | 50,0         |
| Ventilwinkel [°]             | gerade       |