

FELGEN

Warengruppe	Felgen
Artikelnummer	69122930
Felgengröße (gültig)	DW 20 B x 28
Anschluss Felge	12/371/425
Bolzenlochausführung	D24
Einpresstiefe [mm]	-80
Marke	Levypyoera

Technische Informationen

Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Nettogewicht [kg] (gültig)	80,00
Hump	kein Hump
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Stahl
Felgenfarbe (Herstellerbezeichnung)	John Deere - gelb
Hohlraumversiegelt	Nein
Schüsselstärke [mm]	12
Verschweißung beidseitig	Nein
Anzahl Zusatzlöcher	12
Zusatzlochkreisdurchmesser [mm]	430

Alle Informationen auf diesen Seiten beruhen auf den technischen Angaben der Hersteller. Der Inhalt ist unverbindlich und dient ausschließlich Informationszwecken. Die Bohnenkamp SE übernimmt keine Haftung im Zusammenhang mit diesen Daten. Eine Haftung für jegliche unmittelbaren oder mittelbaren Schäden, Schadensersatzforderungen, Folgeschäden gleichwelcher Art und aus welchem Rechtsgrund, die durch die Verwendung der erhaltenen Informationen entstehen, ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.



Bolzenlochausführung für Zusatzloch	17
Belüftungslöcher	Nein
Felgenzentrierung	MZ
Bolzenlochanzahl	12
Bolzenlochausführung EUWA	M20
Bolzenlochdurchmesser [mm]	24
Nabenlochdurchmesser [mm]	371
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	425
Ventilsitz	ALV
Ventillochdurchmesser [mm]	15.7
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein
Geeignet für RDA	Nein