

## FELGEN

Warengruppe	Felgen
Artikelnummer	71940034
Felgenreöße (gültig)	9.00 x 22.5
Anschluss Felge	10/281/335
Einpresstiefe [mm]	+153
Halber Mittenabstand (HMA) [mm]	175.0
Felgenfarbe	Silber
Marke	Accuride
Sonderpostenkategorie	Beschädigung
Schadensbild	Lackschäden



## Technische Informationen

Tragfähigkeit Felgen 1 [kg]	4.125
Geschwindigkeit Felgen 1 [km/h]	130
Tragfähigkeit Felgen 2 [kg]	3.710
Geschwindigkeit Felgen 2 [km/h]	130
Antriebsart	Angetriebene & gezogene Achse
Nettogewicht [kg] (gültig)	24,60
Hump	kein Hump
Ein-/mehrteilig	einteilig
Felgenmaterial	Aluminium
Oberflächenbehandlung	poliert
Hohlraumversiegelt	Nein

---

Verschweißung beidseitig	Nein
Belüftungslöcher	Nein
Felgenzentrierung	MZ
Bolzenlochanzahl	10
Bolzenlochausführung EUWA	M22
Bolzenlochdurchmesser [mm]	26
Nabenlochdurchmesser [mm]	281
Bolzenlochkreisdurchmesser [mm]	335
Vormontiertes Ventil	Nein
TPMS-kompatibles Ventil	Nein